

Пластинчато-Роторные Насосы PS 20 – PS 650

Насосы ИЛЬМВАК Серии PS - насосы длительной работы для получения грубого вакуума. Все они очень компактны с встроенным фильтром паров масла для продолжительной работы.

Простая конструкция с прямым двигателем обеспечивает длительные периоды между обслуживаниями и увеличивает срок службы насоса.

- длительные периоды между обслуживаниями
- смазочная система с рециркуляцией масла, со встроенным фильтром масляных паров
- низкий уровень шума
- встроенный обратный клапан
- эффективная сепарация масла



Пластинчато – Роторный Насос PS 20

Предельное полное остаточное давление без газ балласта	1.0 мбар
Скорость откачки при 50 Гц	18 м³/ч
Размеры (Ш/Г/В)	245/338/219 мм
Вес	20.0 кг
Присоединительный фланец	DN 25 KF
Уровень шума	63 дБ(А)
Мощность двигателя	550 Ватт
Объем масла	1000 мл
Order-No. 230V 50 Hz CEE	301861
Order-No. 3x230/400V 50 Hz CEE	301851
Аксессуары	страница Заказ №
Входной Фильтр ASF20	DN25KF 33 700435



Пластинчато – Роторный Насос PS 40

Предельное полное остаточное давление без газ балласта	1.0 мбар
Скорость откачки при 50 Гц	40.0 м³/ч
Размеры (Ш/Г/В)	300/461/268 мм
Вес	38.0 кг
Присоединительный фланец	DN 40 KF
Уровень шума	69 дБ(А)
Мощность двигателя	1500 Ватт
Объем масла	1000 мл
Order-No. 230V 50 Hz CEE	301862
Order-No. 3x230/400V 50 Hz CEE	301852
Аксессуары	страница Заказ №
Входной Фильтр ASF70	DN 40 KF 33 700436



Пластинчато – Роторный Насос PS 70

Предельное полное остаточное давление без газ балласта	0.5 мбар
Скорость откачки при 50 Гц	70 м³/ч
Размеры (Ш/Г/В)	374/668/300 мм
Вес	65.0 кг
Присоединительный фланец	DN 40 KF
Уровень шума	67 дБ(А)
Мощность двигателя	1500 Ватт
Объем масла	2000 мл
Order-No. 3x230/400V 50 Hz CEE	301853
Аксессуары	страница Заказ №
Входной Фильтр ASF70	DN 40 KF 33 700436

Пластинчато – Роторный Насос PS 100

Предельное полное остаточное давление без газ балласта	0.5 мбар
Скорость откачки при 50/60 Гц	100 м³/ч
Размеры (Ш/Г/В)	374/799/300 мм
Вес	77.0 кг
Присоединительный фланец	DN 63 ISO-K
Уровень шума	67 дБ(А)
Мощность двигателя	2200 Ватт
Объем масла	2000 мл
Order-No. 3x230/400V 50 Hz CEE	301854
Аксессуары	страница Заказ №
Входной Фильтр ASF150	DN 63 K 33 700437